

# Материалы для видео "1С-Битрикс молниеносный перенос сайта"

## □ Просмотр скрытых файлов и переход в нужную директорию

```
ls -a
```

- `ls -a` — выводит список всех файлов и директорий, включая скрытые (начинающиеся с точкой).

```
cd /path/to/directory
```

- `cd` — команда для перехода в указанную директорию.
- `/path/to/directory` — путь к нужной директории.

## □ Резервное копирование базы данных

```
mysqldump -u user_name -p database_name > backup.sql
```

- `mysqldump` — утилита для создания резервной копии базы данных MySQL.
- `-u` — указывает имя пользователя базы данных.
- `-p` — запрос пароля для аутентификации.
- Результат сохраняется в файл `backup.sql`.

---

# ☐☐ Синхронизация файлов через SSH

```
rsync -avz -D -e "ssh" /local/path/to/files/ user@remote.server:/remote/path/to/destination/
```

- `rsync` — инструмент для синхронизации файлов и каталогов.
- `-a` — архивный режим, сохраняет права, владельцев и временные метки.
- `-v` — выводит подробную информацию о процессе.
- `-z` — сжатие данных при передаче.
- `-D` — передача специальных и устройств.
- `-e "ssh"` — использование SSH для безопасного подключения.
- Файлы из локального каталога копируются на удалённый сервер по указанному пути.

---

# ☐☐ Восстановление базы данных

```
mysql -u user_name -p database_name < backup.sql
```

- `mysql` — утилита командной строки для работы с MySQL.
- `-u` — имя пользователя для подключения к базе данных.
- `-p` — запрос пароля для аутентификации.
- `<` — загрузка данных из SQL-файла в базу данных.

---

# ☐☐ Итог

Эти команды позволяют просмотреть содержимое директории, перейти в нужный каталог, создать резервную копию базы данных, передать файлы сайта на другой сервер и восстановить базу данных в новом окружении.

---

Revision #1

Created 6 March 2025 16:11:41 by Admin

Updated 6 March 2025 16:12:57 by Admin