

События связанные с товарами и модификациями

1. OnBeforeAprixCreateElementinSite

Это событие вызывается перед созданием товара или торгового предложения на сайте при синхронизации данных из МойСклад в сторону сайта. Для торговых предложений событие срабатывает только при обработке вебхука, во время создания или обновления родительского товара, и не вызывается в цикле синхронизации модификаций.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    'design2u.syncms',
    'OnBeforeAprixCreateElementinSite',
    'OnBeforeAprixCreateElementinSiteHandler'
);

/**
 * @param string $action действие на которое срабатывает событие. Может быть CREATE или UPDATE
 * @param array $arFields массив полей товара или торгового предложения, по которым они создаются на
 * сайте (передаётся по ссылке и может быть модифицирован).
 * @return void
 */
function OnBeforeAprixCreateElementinSiteHandler(string $action, array &$arFields)
{
    // код обработчика
}
```

2. OnAprixBeforeUpdateProduct

Событие, которое вызывается перед добавлением товара на сайт:

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    'design2u.synccms',
    'OnAprixBeforeUpdateProduct',
    'OnAprixBeforeUpdateProductHandler'
);

/**
 * @param int $idProduct идентификатор товара на сайте
 * @param array &$arProduct массив, который содержит поля товара на сайте и поля соответствующего
 * товара в МойСклад. Передается по ссылке и может быть модифицирован
 * @return void
 */
function OnAprixBeforeUpdateProductHandler(int $idProduct, array &$arProduct)
{
    // код обработчика
}
```

3. OnAprixAfterUpdateProduct

Событие, которое вызывается после обновления товара на сайте.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    'design2u.synccms',
    'OnAprixAfterUpdateProduct',
    'OnAprixAfterUpdateProductHandler'
);

/**
 * @param int $idProduct идентификатор товара на сайте
 * @param array $arProduct массив, который содержит поля товара на сайте и поля этого же товара в
 * МойСклад.
 * @return void
 */
function OnAprixAfterUpdateProductHandler(int $idProduct, array $arProduct)
{
    // код обработчика
}
```

4. OnAprixBeforeAddProduct

Событие, которое вызывается перед созданием товара на сайте.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    'design2u.syncms',
    'OnAprixBeforeAddProduct',
    'OnAprixBeforeAddProductHandler'
);

/**
 * @param array &$arProduct массив, который содержит поля товара на сайте и поля этого же товара в
 * МойСклад. Передается по ссылке, поэтому может быть модифицирован.
 * @return void
 */
function OnAprixBeforeAddProductHandler(array &$arProduct)
{
    // код обработчика
}
```

5. OnAprixAfterAddProduct

Событие вызывается после добавления товара на сайт.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    'design2u.syncms',
    'OnAprixAfterAddProduct',
    'OnAprixAfterAddProductHandler'
);

/**
 * @param int $idProduct идентификатор нового товара, который был добавлен на сайт
 * @param array $arProduct массив, который содержит поля товара на сайте и поля соответствующего
 * товара в МойСклад.
 * @return void
 */
function OnAprixAfterAddProductHandler(int $idProduct, array $arProduct)
{
}
```

```
// код обработчика  
}
```

6. OnAprixAfterAddOffer

Событие, которое вызывается после добавления торгового предложения на сайт.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(  
    'design2u.syncms',  
    'OnAprixAfterAddOffer',  
    'OnAprixAfterAddOfferHandler'  
);  
  
/**  
 * @param int $idSKU идентификатор торгового предложения на сайте  
 * @param array $arSKU массив, который содержит поля торгового предложения на сайте и поля  
 соответствующей модификации в МойСклад.  
 * @return void  
 */  
function OnAprixAfterAddOfferHandler(int $idSKU, array $arSKU)  
{  
    // код обработчика  
}
```

7. OnAprixAfterUpdateOffer

Событие, которое вызывается после обновления торгового предложения на сайте.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(  
    'design2u.syncms',  
    'OnAprixAfterUpdateOffer',  
    'OnAprixAfterUpdateOfferHandler'  
);  
  
/**  
 * @param int $idSKU идентификатор торгового предложения на сайте  
 * @param array $arSKU массив, который содержит поля торгового предложения на сайте и поля  
 соответствующей модификации в МойСклад.  
 */
```

```
* @return void
*/
function OnAprixAfterUpdateOfferHandler(int $idSKU, array $arSKU)
{
    // код обработчика
}
```

8. OnAprixAfterCreateOffer

Событие, которое вызывается после создания торгового предложения на сайте.

Пример обработчика события (init.php):

```
\Bitrix\Main\EventManager::getInstance()->addEventHandler(
    'design2u.syncms',
    'OnAprixAfterCreateOffer',
    'OnAprixAfterCreateOfferHandler'
);

/**
 * @param int $idSKU идентификатор торгового предложения на сайте
 * @param array $arSKU массив, который содержит поля торгового предложения на сайте и поля
 соответствующей модификации в МойСклад.
 * @return void
 */
function OnAprixAfterCreateOfferHandler(int $idSKU, array $arSKU)
{
    // код обработчика
}
```

Revision #18

Created 24 December 2025 11:36:11 by Илья

Updated 26 December 2025 10:43:07 by Илья